



**Технические характеристики основных высоковольтных УКРМ\***

Наименование	Мощность, кВАр	Шаги регулировки, кВАр		Габариты** Д х В х Г, мм	Ток, А (при U=6.3 кВ)	Ток, А (при U=10.5 кВ)	Масса, кг
		Фикс.	Рег.				
УКРМ-6,3 (10,5)-150-50 (100ф+50р)	150	1x100	1x50	2394 x 1800 x 770	13,75	8,25	480
УКРМ-6,3 (10,5)-300-150 (150ф+150р)	300	1x150	1x150	2394 x 1800 x 770	27,49	16,50	530
УКРМ-6,3 (10,5)-450-150 (300ф+150р)	450	1x300	1x150	2394 x 1800 x 770	41,24	24,74	550
УКРМ-6,3 (10,5)-600-300 (300ф+300р)	600	1x300	1x300	2394 x 1800 x 770	54,99	32,99	600
УКРМ-10,5 (6,3)-900-450 (450ф+450р)	900	1x450	1x450	2394 x 1800 x 770	82,48	49,49	600
УКРМ-6,3 (10,5)-1350-450 (450ф+2x450р)	1350	1x450	2x450	3344 x 1800 x 770	123,72	74,23	910
УКРМ-6,3 (10,5)-2250-450 (3x450ф+2x450р)	2250	3x450	2x450	4294 x 1800 x 770	206,20	123,72	1375
УКРМ-6,3 (10,5)-3150-450 (3x450ф+4x450р)	3150	3x450	4x450	6194 x 1800 x 770	288,68	173,21	1850
УКРМ-6,3 (10,5)-4050-450 (2x450ф+7x450р)	4050	2x450	7x450	8444 x 1800 x 770	371,15	222,69	2650
УКРМ-6,3 (10,5)-5400-450 (3x450ф+9x450р)	5400	3x450	9x450	10944 x 1800 x 770	494,87	296,92	2950
УКРМ-6,3 (10,5)-6000-600 (4x600ф+6x600р)	6000	4x600	6x600	8444 x 1800 x 770	549,86	329,91	3000
УКРМ-6,3 (10,5)-7200-450 (8x450ф+8x450р)	7200	8x450	8x450	12244 x 1800 x 770	659,83	395,90	4125

**\* ВАЖНО! В ТАБЛИЦЕ - ЛИШЬ ЧАСТЬ ПОЗИЦИЙ! МЫ ПРОИЗВОДИМ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ КОНДЕНСАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ!**

**\*\* ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ МОЖНО ИЗМЕНИТЬ**